

## Linux 操作系统安装 web 中间件操作说明

第一步，把官网下载的或者是光盘中刻的 tar 包，拷贝到 linux 系统中某个目录下，在此说明中将 tar 包放置到了下图中的 jdsms 目录中。如图：

```
SSH Secure Shell 3.2.9 (Build 283)
Copyright (c) 2000-2003 SSH Communications Security Corp - http://www.ssh.com/

This copy of SSH Secure Shell is a non-commercial version.
This version does not include PKI and PKCS #11 functionality.

Last login: Wed Jun 17 02:10:41 2015 from 192.168.0.108
[root@localhost ~]# cd /jdsms/
[root@localhost jdsms]# ls
JDSmsService-web365-linux-x86_64.2015.06.16.tar.gz
[root@localhost jdsms]#
```

第二步，开始解压缩 tar 包到当前目录，用 `tar zxvf JD*` 命令，

```
Last login: Wed Jun 17 02:10:41 2015 from 192.168.0.108
[root@localhost ~]# cd /jdsms/
[root@localhost jdsms]# ls
JDSmsService-web365-linux-x86_64.2015.06.16.tar.gz
[root@localhost jdsms]# tar zxvf JD*
```

执行后，会在当前目录中看到以下目录：

```
[root@localhost jdsms]# ls
JDSmsService-web365 JDSmsService-web365-linux-x86_64.2015.06.16.tar.gz
[root@localhost jdsms]#
```

进入图中 JDSmsService—web365 目录后，可以看到目录下有这些文件：

```
[root@localhost jdsms]# ls
JDSmsService-web365 JDSmsService-web365-linux-x86_64.2015.06.16.tar.gz
[root@localhost jdsms]# cd JDSmsService-web365
[root@localhost JDSmsService-web365]# ls
accounts  derby.log          jdk              mysql
bin       Doc                JDSmsMySQL      Readme.txt
CHANGELOG infos              JDSmsService-web sh
conf      install-jdmysql-service lib               temp
console   install-service   logs             uninstall-service
[root@localhost JDSmsService-web365]#
```

下一步，用 `sh JDSmsMySQL start` 和 `sh JDSmsService-web start` 命令分别启动 mysql 服务和 web 服务即可。如下图：

```
[root@localhost JDSmsService-web365]# sh JDSmsMySQL start
Starting MySQL. SUCCESS!
[root@localhost JDSmsService-web365]# sh JDSmsService-web start
Starting JDSmsService-web365 ... (pid=2779) [OK]
[root@localhost JDSmsService-web365]#
```

最后一步，查看服务器的 ip 地址，比如当前本机 ip 是 192.168.0.232 ，打开浏览器，地址栏输入 192.168.0.232: 8090，即可访问中间件的 web 界面。

