

金笛短信一体机MN1408



长：480mm
输入电压：8-19V（直流）

宽：353mm
运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C

高：45mm

重量：4.22kg

适用网络和频率		
支持的运营商	标配支持：中国移动GSM/GPRS/EDGE/4G，联通GSM 可选支持：中国电信CDMA2000	
支持的频段	标配支持：双频 GSM900/1800Mhz 可选支持：四频 GSM900/1800/850/1900Mhz	
短信发送速度		
输入/输出-数据	高速：600*8条/小时 中速：400*8条/小时 低速：200*8条/小时 （可根据运营商要求，软件设置发送速度）	
使用网关发送	300条/秒	
发送通道		
硬件通道	内嵌MODEM数据终端8个	
软件通道	内嵌三网合一网关通道1条	
AT指令设置	支持标准GSM07.05、GSM07.07及Wavecom > 300	
短信编码及格式		
文本/PDU 格式短信	√	
短信编码格式	UCS2、7bit、8bit	
超长短信发送	支持发送接收小于1000字的超长短信	
支持WAP PUSH短信	√	
支持FLASH闪信	√	
硬件接口		
SIM 卡读卡器	3v/1.8v	
数据接口	RJ45网口	
电源接口	2.5圆孔直流电源	
天线接口	SMA 天线接头（50 欧姆）	
可选配件		
SMA天线	标配8根短棒（可选配吸盘天线）	
RJ45网口线	1条（3M）	
电源	DC	
软件功能		
操作系统	嵌入式linux系统	
运行及访问模式	开机自动启动服务，web方式访问	
数据源配置	支持MySQL、Oracle、SQLServer2005、SQLServer2005-2012、postgresql 自动初始化数据库表结构 支持数据库连接测试 设置单次处理数量 发送失败尝试次数	
设备管理	自动检测设备 自动均衡发送 信号强度 连接状态 工作状态 接收、发送开关	
调用接口	PL/SQL HTTP URL发送和接收 收到短信后调用指定HTTP URL（HTTP回调） EMAIL TO SMS（从指定EMAIL信箱读取邮件转为短信发送） SDK	
发送方式	支持同步/异步，默认自动均衡发送，可指定端口发送。 设备优先 网关优先 只设备发送 只网关发送	
地址本	个人地址本 公共地址本 组织结构管理 导入导出	
短信发送与接收	支持txt及excel批量发送，给不同人发不同内容；支持发送excel工资表 支持指定端口发送 支持定时发送	
待发送队列管理	查看发送状态、提交时间、内容、发送目标、端口、类型 取消指定待发记录、取消所有待发记录	
短信记录	查看发送状态、操作员、发送时间、内容、发送目标、端口、类型 查看成功记录、失败记录、收到的短信记录，按时间排序	
系统日志	按天生成，自动回滚，用于故障解决，异常分析。	
系统设置	工作模式、短信签名、短信发送间隔、短信接收间隔、设备发送速度等	
网关服务	设备内嵌网关通道，可通过支付宝直接在线完成付款及充值	
用户管理	管理用户、设置权限、用户信息下载、备份、恢复。	